

ZOOMLION

PLATAFORMA TESOURA

TERRENO ACIDENTADO

Certificações CE/ANSI/CSA

DESTAQUES

- ▶ Função confiável de nivelamento automático
- ▶ Portas com aberturas bilaterais garantem fácil manutenção
- ▶ Telemetria inteligente com capacidade de monitoramento de auto-diagnóstico

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Controles proporcionais	Diagnóstico a bordo
Alarme de todos os movimentos	Sistema de proteção contra inclinação
Guarda-corpos dobráveis	Buzina
Strobolight intermitente	Horímetro
Botão de parada de emergência	Deck extensível (bidirecional)
Sistema de freio automático	Suporte de manutenção da tesoura
Sistema de descida de emergência	
Porta de entrada com fechamento automático	

Acessórios & Opcionais

- ▶ Luzes de trabalho da plataforma
- ▶ Alimentação de corrente alternada para a plataforma
- ▶ Linha de ar comprimido para a plataforma



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Telefone: (19) 3115-6000
E-mail: vendas@zoomlion.com

Zoomlion Brasil
Endereço: Alameda Vênus, 694, Distrito Industrial, American Park -
CEP13.347-659, Indaiatuba, SP - Brasil
Website: br.zoomlion.com

ZOOMLION

PRINCIPAIS ASPECTOS DAS PLATAFORMAS TESOURA

TERRENO ACIDENTADO

Certificações CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS1623RT
Tamanho	
Altura de Trabalho	18m
A - Altura da Plataforma Elevada	16m
B - Altura da Plataforma Recolhida	2.03m
C - Comprimento da Plataforma	3.98m
D - Largura da Plataforma	1.83m
Extensão do Deck da Plataforma (ambos os lados)	1.3m
Altura Total (Guarda-corpo para Cima)	3.16m
E - Altura Total (Guarda-corpo para Baixo)	2.47m
F - Comprimento Total	4.88m
G - Largura Total	2.3m
H - Distância entre eixos	2.9m
I - Distância livre do Solo	0.275m
Desempenho	
Capacidade da Plataforma	680kg
Capacidade na Extensão do Deck	230kg
Altura da Unidade	9m
Número Máximo de Trabalhadores	4
Velocidade de Deslocamento (Recolhida)	6.5km/h
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0.5km/h
Raio de Giro (Interno)	2.75m
Raio de Giro (Externo)	5.8m
Tempo para Cima/Baixo	60/65s
Capacidade de vencer rampa (inclinação)	40%
Inclinação Máxima de Trabalho (Lateral/Vertical)	2°/3°
Direção	4WD
Pneu	315/55 D20 Preenchidos Foam-Filled
Potência	
Motor a Diesel	Kubota v2403-M-DI
Potência do Motor	36kw/2600rpm
Capacidade do Tanque de Combustível	105L
Tanque de Diesel	100L
Peso	
Peso Operacional Bruto	8650kg

