

**ZOOMLION**

# PIONEIROS DA INTELIGÊNCIA INFINITO

TRATOR DE RODAS  
**PG Série**  
2004



名片装订区

## ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.  
Email: e-sales@zoomlion-hm.com  
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval





# PG2004

## TRATOR PG Série 2004

O trator de rodas de rede inteligente de alta potência da série Zoomlion PG, com alta eficiência operacional, conveniência e conforto, pode ser combinado com uma variedade de implementos agrícolas, como enfardamento, arado profundo, afrouxamento profundo, semeadura e amplamente adaptado a áreas de campo seco.

Modelo		Unit	PG2004	Modelo		Unit	PG2004	
MOTOR	Modelo	/	YCA07	TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/	Controle mecânico autônomo	
	Tipo	/	Common rail de alta pressão		Rotação nominal da TDP	/	540/1000	
	Potência nominal do motor	CV	200	SISTEMA INTELIGENTE	Agricultura de precisão		/	√
	Rotação de torque máximo	rpm	1400-1700		SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo	/	Aberto
	Torque máximo	N.m	920	Categoria do levante hidráulico		/	Categoria III	
	Cilindros/Cilindradas	ml	6/6871	Tipo de reboque e suspensão		/	Reboque rotativo + reboque pendular	
	Aspiração	/	Turboalimentado com intercooler	Elevador hidráulico		/	Elétrico com controle de posição e profundidade	
	Padrões de emissão	/	Brasil MAR-1	Pressão máxima		Mpa	20.5	
	Filtro de ar	/	Tipo seco externo	Vazão da bomba		L/min	160	
SISTEMA COMBUSTÍVEL		/	Bosch	Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera		kgf	5940	
EMBREAGEM		/	Embreagem de várias placas molhadas	Número de válvulas	/	4		
TRANSMISSÃO	Tipo	/	Powershift	FREIOS	Tipo	/	Disco em banho de óleo	
	Marchas	/	48+24		Acionamento	/	Hidráulica	
	Faixa de velocidade	km/h	0.4-40		Freio de estacionamento	/	Manual	
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/	Tipo Planetária	CAPACIDADES	Tanque de combustível	L	375	
	Bloqueio de diferencial	/	Eleto - hidráulico		DIMENSÕES	Raio mínimo de giro	mm	6100
	Forma de rotação	/	4X4	Comprimento/Largura/Altura máxima		mm	5488X2720X3200	
EIXO DIANTEIRO		/	ZF	Distância entre eixos		mm	2858	
				Altura mínima do solo		mm	415	
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V	12	PESOS	Lastro dianteiro	kg	760	
	Bateria	Ah	180		Lastro traseiro	kg	480	
DIREÇÃO		/	Hidráulica		Peso do trator (versão cabinada)	kg	8860	
POSTO DE OPERAÇÃO		/	Cabine com ar condicionado	PNEUS	/	600/65 R28,7 10-70 R38		



Motor Yuchai nacional III de alta qualidade



Quatro conjuntos padrão das saídas hidráulicas



Power Beyond



Painel de controlo automático



Alavanca de mudança de potência

\*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.