

ZOMLION

MARCHA COM A  
POTÊNCIA CRESCENTE

TRATOR DE RODAS  
RG Série  
1804/2004



名片装订区

ZOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road, Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.  
Email: e-sales@zoomlion-hm.com  
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion. All rights reserved. Reproduction and copying of any part of  
contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval.



# RG1804/2004

## TRATOR RG Série 1804/2004


O novo RG1804/2004 não só possui forte desempenho em termos de forte capacidade de elevação e tração em declives, mas também possui inovações líderes do setor em experiência de direção e facilidade de uso, permitindo que você tenha um desempenho extremamente alto eficiência e vantagens absolutas no trabalho.

Modelo	Unit	RG1804	RG2004
MOTOR	Modelo	/	YCA07200
	Tipo	/	Common rail de alta pressão
	Potência nominal do motor	CV	180 200
	Rotação de torque máximo	rpm	1400-1700
	Torque máximo	N·m	820 1020
	Cilindros/Cilindradadas	ml	6/6871
SISTEMA COMBUSTÍVEL	Aspiração	/	Turboalimentado com intercooler
	Padrões de emissão	/	Brasil MAR-1
	Filtro de ar	/	Tipo seco externo
		/	Bosch
EMBREAGEM		/	Seco
TRANSMISSÃO	Tipo	/	Sincronizador
	Marchas	/	16+16
	Faixa de velocidade	km/h	2.09-34.9
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/	Tipo Planetária
	Bloqueio de diferencial	/	Mecânica
	Forma de rotação	/	4X4
EIXO DIANTEIRO		/	ZF
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V	12
	Bateria	Ah	180
DIREÇÃO		/	Hidráulica
POSTO DE OPERAÇÃO		/	Cabine com ar condicionado

Modelo	Unit	RG1804	RG2004
SISTEMA INTELIGENTE	TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/ Controle mecânico autônomo
		Rotação nominal da TDP	/ 540/1000
	SISTEMA INTELIGENTE	Agricultura de precisão	/ Opcional
		Tipo	/ Aberto
		Categoria do levante hidráulico	/ Categoria III
	SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo de reboque e suspensão	/ Reboque rotativo + reboque pendular
SISTEMA HIDRÁULICO	Elevador hidráulico	/	Mecânico com controle de posição e profundidade
	Pressão máxima	Mpa	17.5
	Vazão da bomba	L/min	150
	Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera	kgf	5400
	Número de válvulas	/	3
	FREIOS	Tipo	/ Disco em banho de óleo
CAPACIDADES	Acionamento	/	Mecânica
	Freio de estacionamento	/	Manual
	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	375
DIMENSÕES	Raio mínimo de giro	mm	6600
	Comprimento/Largura/Altura máxima	mm	5475x2350x3200
	Distância entre eixos	mm	2775
	Altura mínima do solo	mm	380
PESOS	Lastro dianteiro	kg	1300
	Lastro traseiro	kg	554
	Peso do trator (versão cabinada)	kg	7500
PNEUS	/	600/65R28,710/70R38	



Operação montada na lateral



Operação do booster da embreagem hidráulica



Os assentos são ajustáveis



Cilindro hidrostático do freio



Embreagem de dupla ação

\*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.