

ZOOMLION

TRATOR DE RODAS RM Série 804/904



名片装订区

ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



RM804/904

TRATOR RM Série 804/904

Modelo	Unit	RM804	RM904
MOTOR	Modelo	/	YCF3990 YCA05K110
	Tipo	/	Refrigerado a água e injeção direta
	Potência nominal do motor	CV	80 90
	Rotação de torque máximo	rpm	1400-1700
	Torque máximo	N·m	365 450
	Cilindros/Cilindradas	ml	3/3900 4/5012
	Aspiração	/	Turboalimentado Turboalimentado com intercooler
	Padrões de emissão	/	Brasil MAR-1
SISTEMA COMBUSTÍVEL	Filtro de ar	/	Tipo seco externo
		/	Bosch
EMBREAGEM		/	Seco
TRANSMISSÃO	Tipo	/	Sincronizador +Mudança de shuttle
	Marchas	/	12F+12R
	Faixa de velocidade	km/h	2.6-35 2.38-32
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/	Tipo Planetária
	Bloqueio de diferencial	/	Acionamento por pedal
	Forma de rotação	/	4X4
EIXO DIANTEIRO		/	GU HE
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V	12
	Bateria	Ah	120
DIREÇÃO		/	Hidráulica
POSTO DE OPERAÇÃO		/	Plataformado/Cabine com ar condicionado

Modelo	Unit	RM804	RM904
TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/	Controle mecânico autônomo
	Rotação nominal da TDP	/	540/1000
SISTEMA INTELIGENTE	Agricultura de precisão	/	Opcional
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo	/	Aberto
	Categoria do levante hidráulico	/	Categoria II
	Tipo de reboque e suspensão	/	Reboque pendular
	Elevador hidráulico	/	Mecânico com controle de posição e profundidade
	Pressão máxima	Mpa	17.5
	Vazão da bomba	L/min	87
	Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera	kgf	2600
	Número de válvulas	/	3
FREIOS	Tipo	/	Disco em banho de óleo
	Acionamento	/	Mecânica
	Freio de estacionamento	/	Manual
CAPACIDADES	Tanque de combustível	L	130
	Raio mínimo de giro	mm	4512
DIMENSÕES	Comprimento/Largura/Altura máxima	mm	4400*2022*2950
	Distância entre eixos	mm	2250
	Altura mínima do solo	mm	380
PESOS	Lastro dianteiro	kg	220
	Lastro traseiro	kg	160
	Peso do trator (versão cabinada)	kg	4620
PNEUS		/	12.4-24/18.4-30

*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.