

ZOOMLION

O PODEROSO GUERREIRO NO CAMPO

TRATOR DE RODAS
RN Pro Série
904/1104



名片装订区

ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



RN904/1104

TRATOR RN Série 904/1104

"Guerreiros versáteis", com excelentes resultados em quatro módulos de sistema de energia, sistema de transmissão, dispositivo de trabalho e cabine, são mais eficientes, mais confiáveis, mais humanos, com operação conveniente e direção confortável. Sua primeira opção completa para operações de campo!

Modelo	Unit	RN904	RN1104
MOTOR	Modelo	/	YCA05K
	Tipo	/	Common rail de alta pressão
	Potência nominal do motor	CV	90 110
	Rotação de torque máximo	rpm	1400-1700
	Torque máximo	N•m	450 600
	Cilindros/Cilindradas	ml	4/5012
	Aspiração	/	Turboalimentado com intercooler
	Padrões de emissão	/	Brasil MAR-1
Filtro de ar		/	Tipo seco externo
SISTEMA COMBUSTÍVEL		/	Bosch
EMBREAGEM		/	Seco
TRANSMISSÃO	Tipo	/	Sincronizador +Mudança de shuttle
	Marchas	/	12+12
	Faixa de velocidade	km/h	2.62-35.31 2.37-31.94
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/	Tipo Planetária
	Bloqueio de diferencial	/	Acionamento por pedal
	Forma de rotação	/	4X4
EIXO DIANTEIRO		/	GU HE
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V	12
	Bateria	Ah	150
DIREÇÃO		/	Hidráulica
POSTO DE OPERAÇÃO		/	Plataformado/Cabine com ar condicionado

Modelo	Unit	RN904	RN1104
TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/	Controle mecânico autônomo
	Rotação nominal da TDP	/	540/1000
SISTEMA INTELIGENTE		/	Opcional
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo	/	Aberto
	Categoria do levante hidráulico	/	Categoria II
	Tipo de reboque e suspensão	/	Reboque pendular
	Elevador hidráulico	/	Mecânico com controle de posição e profundidade
	Pressão máxima	Mpa	17.5
	Vazão da bomba	L/min	89
	Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera	kgf	3060
	Número de válvulas	/	3
FREIOS	Tipo	/	Disco em banho de óleo
	Acionamento	/	Hidráulico
	Freio de estacionamento	/	Manual
CAPACIDADES		L	200
DIMENSÕES	Raio mínimo de giro	mm	4600
	Comprimento/Largura/Altura máxima	mm	4820*2100*3000 4820*2310*3000
	Distância entre eixos	mm	2380
	Altura mínima do solo	mm	425
PESOS	Lastro dianteiro	kg	360
	Lastro traseiro	kg	160
	Peso do trator (versão cabinada)	kg	4100/4500
PNEUS		/	14.9-24/18.4-34 14.9-28/23.1-30



Enchimento do tanque hidráulico



Enchimento do tanque de combustível do chassi



Filtro de ar



Três conjuntos de saídas hidráulicas com função de fixação



Equipado com uma caixa de ferramentas

*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.