

ZOOMLION

# EFICIÊNCIA SUPREMA

TRATOR DE RODAS  
RS Série  
1304/1604



名片装订区

ZOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.  
Email: e-sales@zoomlion-hm.com  
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



# PS1304/1604

## TRATOR RS Série 1304/1604

O padrão técnico internacional líder é aplicado, com garantia de qualidade da Zoomlion. Funções completas, operação conveniente, experiência segura e confiável, adaptando-se perfeitamente a vários ambientes. Um produto líder em campos secos, você vale a pena.

Modelo		Unit	RS1304	RS1604	Modelo		Unit	RS1304	RS1604	
MOTOR	Modelo	/	YCA07		TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/	Controle mecânico autônomo		
	Tipo	/	Common rail de alta pressão		SISTEMA INTELIGENTE	Rotação nominal da TDP	/	540/1000		
	Potência nominal do motor	CV	130	160		Agricultura de precisão	/	Opcional		
	Rotação de torque máximo	rpm	1400-1800	1400-1700	SISTEMA HIDRÁULICO	Type	/	Aberto		
	Torque máximo	N·m	560	830		Categoria do levante hidráulico	/	Categoria III		
	Cilindros/Cilindradas	ml	6/6871			Tipo de reboque e suspensão	/	Reboque rotativo + reboque pendular		
	Aspiração	/	Turboalimentado com intercooler			Elevador hidráulico	/	Mecânico com controle de posição e profundidade		
SISTEMA COMBUSTÍVEL	Padrões de emissão	/	Brasil MAR-1			Pressão máxima	Mpa	17		
	Filtro de ar	/	Tipo seco externo			Vazão da bomba	L/min	112		
		/	Bosch			Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera	kgf	4000		
EMBREAGEM		/	Seco			Número de válvulas	/	3		
TRANSMISSÃO	Type	/	Sincronizador		FREIOS	Type	/	Disco em banho de óleo		
	Marchas	/	24+8			Acionamento	/	Mecânica		
	Faixa de velocidade	km/h	1.49-30.7			Freio de estacionamento	/	Manual		
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/	Tipo Planetária		CAPACIDADES	Tanque de combustível	L	300		
	Bloqueio de diferencial	/	Mecânica			Raio mínimo de giro	mm	5500		
	Forma de rotação	/	4X4			Comprimento/Largura/Altura máxima	mm	5200×2435×3250		
EIXO DIANTEIRO		/	ZF		DIMENSÕES	Distância entre eixos	mm	2640		
		/	ZF			Altura mínima do solo	mm	450		
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V	12		PESOS	Lastro dianteiro	kg	500		
	Bateria	Ah	180			Lastro traseiro	kg	480		
DIREÇÃO		/	Hidráulica			Peso do trator (versão cabinada)	kg	5810		
POSTO DE OPERAÇÃO		/	Cabine com ar condicionado		PNEUS		/	14.9-28R1/23.1-30R1		



Teto



Válvulas de alívio de pressão



Saída hidráulica



Tanque de combustível



Os assentos são ajustáveis

\*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.