

ZOOMLION

ACELERAÇÃO EFICIENTE CONFORTÁVEL LIDERANDO

TRATOR
DV Series
3504



SUPER HYBRID FRAMEWORK



ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



DV3504

TRATOR DV3504

O DV3504 ostenta excelente desempenho e alta eficiência, com design de partida elétrica integrado para áreas frias, troca eletrônica multimodo, tecnologia de acionamento direto para operação mais suave e controles ergonômicos. Iluminação LED, armazenamento frio/quente e assento com suspensão a ar garantem uma experiência de direção segura e confortável.

Modelo		Unit	DV3504	Modelo		Unit	DV3504	
MOTOR	Modelo	/	YCK09	TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/	Eletrônico	
	Tipo	/	Turbocompressor			Rotação nominal da TDP	/	0-1000
	Potência nominal do motor	CV/kW	257.5	SISTEMA INTELIGENTE		Agricultura de precisão	/	√
	Rotação de torque máximo	rpm	/					
	Torque máximo	N.m	/	SISTEMA HIDRÁULICO		Tipo	/	Carga central fechada
						Categoria do levante hidráulico	/	4N
	Cilindros/Cilindradas	/	6 cilindros			Tipo de reboque e suspensão	/	/
	Aspiração	/	/			Elevador hidráulico	/	/
	Padrões de emissão	/	Brasil MAR-1			Pressão máxima	Mpa	/
Filtro de ar	/	embutido			Vazão da bomba	L/min	235	
SISTEMA COMBUSTÍVEL		L	/			Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera	kgf	8000
EMBREAGEM		/	Controle Eletrônico			Número de válvulas	/	4-5
TRANSMISSÃO	Tipo	/	CVT	FREIOS	Tipo	/	Hidráulica	
	Marchas	/	1+1			Acionamento	/	Eletrohidráulico
	Faixa de velocidade	km/h	0-40			Freio de estacionamento	/	Freio de estacionamento eletrônico
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/	/	CAPACIDADES		Tanque de combustível	L	650
	Bloqueio de diferencial	/	Controle Eletrônico					
		Forma de rotação	/	4X4	DIMENSÕES		Raio mínimo de giro	mm
EIXO DIANTEIRO		/	/			Comprimento/Largura/Altura máxima	mm	6450×3050×3450/6450×4200×3450
						Distância entre eixos	mm	3100
							Altura mínima do solo	mm
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V	12	PESOS		Lastro dianteiro	kg	1100
	Bateria	Ah	/			Lastro traseiro	kg	900
DIREÇÃO		/	Hidráulica			Peso do trator (versão cabinada)	kg	12800
POSTO DE OPERAÇÃO		/	Eletrônico	PNEUS	/	600/70R30 710/70R42		

*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.