

ZOOMLION

ZOOMLION "HOT HATCH" PARA LAMA E SECA

TRATOR DE RODAS
**RK Série
754**



名片装订区

ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



RK 754

TRATOR RK754

Seja na floresta tropical de baixa latitude, rica em chuva, ou na vasta e seca planície de alta latitude, o novo trator listado RK754 da Zoomlion, que pode trabalhar tanto em arrozais quanto em terra seca, será seu parceiro competente para galopar na natureza e operar com eficiência!

Modelo	Unit	RK754
MOTOR	Modelo	/ YCF3990
	Tipo	/ Refrigerado a água e injeção direta
	Potência nominal do motor	CV 75
	Rotação de torque máximo	rpm 1400-1700
	Torque máximo	N•m 365
	Reserva de torque	% 25%
	Cilindros/Cilindradas	ml 3/3857
	Aspiração	/ Turbo
	Padrões de emissão	/ Brasil MAR-1
Filtro de ar		/ Tipo seco externo
SISTEMA COMBUSTÍVEL		/ Bosch
EMBREAGEM		/ Seco
TRANSMISSÃO	Tipo	/ Sincronizador
	Marchas	/ 12F+12R
	Faixa de velocidade	km/h 2.1-38
EIXO TRASEIRO	Redução Final	/ Tipo Planetária
	Bloqueio de diferencial	/ Acionamento por pedal
	Forma de rotação	/ 4X4
SISTEMA ELÉTRICO	Voltagem	V 12
	Bateria	Ah 120
DIREÇÃO		/ Hidráulica
POSTO DE OPERAÇÃO		/ Estante de segurança+Plataformado
PNEUS		/ 9.5-24R1/16.9-28R1 STANDARD 11.2-24R1/16.9-30r1 OPCIONAL

Modelo	Unit	RK754
TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	Tipo	/ Controle mecânico autônomo
	Rotação nominal da TDP	/ 540/1000
SISTEMA INTELIGENTE	Agricultura de precisão	/ OPCIONAL
	Tipo	/ Aberto
	Categoria do levante hidráulico	/ Categoria II
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo de reboque e suspensão	/ Reboque pendular
	Elevador hidráulico	/ Mecânico com controle de posição e profundidade
	Pressão máxima	Mpa 17.5
	Vazão da bomba	L/min 69.8
	Capacidade máxima do levante a 610 mm da esfera	kgf 2070
	Número de válvulas	/ 3
	Tipo	/ Disco em banho de óleo
FREIOS	Acionamento	/ Mecânica
	Freio de estacionamento	/ Manual
CAPACIDADES	Tanque de combustível	L 110
	Raio mínimo de giro	mm 3500
DIMENSÕES	Comprimento/Largura/Altura máxima	mm 4378*1923*2909
	Distância entre eixos	mm 2100
	Altura mínima do solo	mm 380
PESOS	Lastro dianteiro	kg 240
	Lastro traseiro	kg 360
	Peso do trator (versão cabinada)	kg 2830

*Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.