

ZOOMLION

NOVIDADE

MANIPULADOR
TELESCÓPICO

ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513



CARACTERÍSTICAS

Padrão

- ▶ Buzina
- ▶ Buzina de inversão
- ▶ Indicador intermitente
- ▶ Controle proporcional eletro-hidráulico
- ▶ Sistema de parada de emergência
- ▶ Luminária de trabalho
- ▶ Ecrã a cor de 10,1 polegadas
- ▶ Garfo de nivelamento automático
- ▶ Nivelamento da estrutura
- ▶ Rebitagem (somente hidroestática)
- ▶ Sistema RAS
- ▶ Ar condicionado de aquecimento e resfriamento
- ▶ Diagnóstico de falhas
- ▶ Porta USB
- ▶ Bluetooth
- ▶ Rádio
- ▶ Ventiladores de retorno
- ▶ Energia auxiliar
- ▶ Sistema de monitoramento da porta
- ▶ Sistema de monitoramento de assento ocupado
- ▶ Projeção de ecrã remoto
- ▶ Câmera de inversão
- ▶ Modo ECO

Opção

- ▶ Função de parafuso hidráulico de conexão rápida
- ▶ Clique para retrain
- ▶ Ação do eixo XY
- ▶ Memória de posição
- ▶ Controle remoto
- ▶ Pacote de partida a frio

Acessórios opcionais

- ▶ Garfo flutuante
- ▶ Balde
- ▶ Forquilha
- ▶ Fecho redondo
- ▶ Lança do guindaste (com guincho)
- ▶ Plataforma
- ▶ Guincho hidráulico
- ▶ Gancho único

DESTAQUES

- ▶ Chassi de alta potência com excelente desempenho de direção e capacidade fora de estrada
- ▶ Sistema de acionamento 4x4, eixo de direção dianteiro e traseiro com engrenagem diferencial antideslizante para grande força de tração e capacidade de fuga
- ▶ Sistema de extensão acionado por cilindro hidráulico para movimento suave, grande capacidade e amplo ambiente de trabalho
- ▶ O ecrã de exibição de 10,1 polegadas integra monitoramento, controle, entretenimento com uma experiência de interação humano-computador
- ▶ Garfo flutuante padrão e plataforma, caçamba, lança e outros acessórios opcionais atendem às diversas necessidades dos clientes

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN


Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Add: 701 Xulong Nan Lu, Novo Distrito de Xiangjiang, Changsha, Hunan, China

Web: www.zoomlion-access.com
E-mail: awp@zoomlion.com


PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DA EMPILHadeira TELESCÓPICA

ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513


Em conformidade com a Norma CE




Modelo	ZTH2506		ZTH3507		ZTH3513	
	Polegada	Métrico	Polegada	Métrico	Polegada	Métrico
Tamanho						
A Comprimento total	13ft 2in	4,01m	15ft 11in	4,84m	19ft 2in	5,84m
B Largura total	6ft	1,83m	7ft 4in	2,25m	7ft 6in	2,28m
C Altura total	6ft 5in	1,95m	8ft 2in	2,53m	8ft 4in	2,55m
F Distâncias entre eixos	7ft 8in	2,35m	9ft 9in	2,98m	10ft 1in	3,07m
G Distância mínima ao solo	1ft	0,3m	1ft 5in	0,42m	1ft 4in	0,42m
Rendimento						
Capacidade nominal	5510lb	2500kg	7716lb	3500kg	7716lb	3500kg
Altura máxima de elevação	20ft	6,1m	22ft 11in	7m	41ft 10in	12,7m
Capacidade de elevação na altura máxima	4410lb	2000kg	6614lb	3500kg	7716b	3500kg
Alcance máximo para frente	11ft 6in	3,5m	12ft 11in	3,95m	28ft 8in	8,75m
Capacidade de elevação no alcance máximo	1760lb	800kg	2646lb	1200kg	2204lb	1000kg
Peso	10957lb	4970kg	16071lb	7290kg	21782lb	9880kg
Força máxima de tração	9442lbf	42.5kN	17085lbf	76kN	18434lbf	82kN
Ângulo de nivelamento da estrutura	/		/		± 10°	
Raio de giro - exterior	11ft 1in	3,38m	12ft 8in	3,86m	12ft 6in	3,8m
Potência						
Motor	KUBOTA V3307-CR-TE5B KUBOTA V3307-DI-TE3B		WEICHAÍ WP4.1/Cummins F3.8		Cummins OSF 3.8/Cummins F3.8	
Potência nominal	74.3Hp	55.4kw	99Hp	90kw	74Hp	55kw
Torque máximo	195lb*ft	265Nm	310lb*pé	500Nm	310lb*pé	400Nm
Cilindro	4		4		4	
Deslocamento	0,73gal	3310ml	1.08gal	3760ml	0.99gal	3760ml
Transmissão	Hidrodinâmica		Hidrodinâmica		Hidrodinâmica	
Velocidade máxima de acionamento	17mph	27km/h	21.75mph	33.8km/h	21.75mph	25km/h
Direção	2WS/4WS/Caranguejo		2WS/4WS/Caranguejo		2WS/4WS/Caranguejo	
Pneu						
Tipo	12.00-16.5-12PR		400/70R24		400/70R24	
Hidráulico						
Bomba do atuador	Bomba de engrenagem		Bomba de engrenagem		Bomba de pistão	
Caudal - presión	23,3gal/min -270bar	88L/min-270bar	29gal/ min-275bar	110L/min-275bar	34.87gal/ min-270bar	132L/min-270 bar
Tanque						
Capacidade do tanque hidráulico	26,4gal	100L	37gal	160L	37gal	140L
Capacidade do tanque de combustível	17gal	65L	38,3gal	150L	38.3gal	145L
Garfo						
Tamanho do garfo	4ft×4.8in× 1.77in	1220mm× 122mm×45mm	4ft×4.8in× 1.968in	1220mm× 122mm×50mm	4ft×4.8in× 1.968in	1220mm× 122mm×50mm
Garfo rotativo	132°		147°		126°	
Velocidade de trabalho						
Lança para cima/para baixo	7.9/5.2s		8/7s		15/12s	
Extensão/retração da lança	5.7/4.5s		9/8s		16/13s	
Elevação do garfo	3.5s		4s		5s	
Retração do garfo	3.5s		4s		4s	



Faixa de Movimento ZTH2506



Faixa de Movimento ZTH3507



Faixa de Movimento ZTH3513